

Fiche technique



Quick-Step Castello

Edition	03.2013	Standard	Paramètres	Minimum exigé par la norme	Valeurs Quick-Step
Dimensions					
panneau					1820x145 mm max 1 planche par colis pourra être livrée en plusieurs pièces de longueurs variables
épaisseur totale					14,0 mm
nombre par paquet m ² par paquet					6 1,5834 m ²
Composition lame					
couche de surface			PEFC, FSC ou origine contrôlée	Hévéa	3,0 mm
Âme			PEFC, FSC ou origine contrôlée	Pin	2,00 mm
contrebalancement			longueur		Uniclic
rainure et languette			largeur		Uniclic Multifit
Couche superficielle					
Essence bois					Chêne, noyer, Merbau, Jatoba, cendre
provenance					Europe, Etats-Unis, la Malaisie, le Brésil
finition					CF Catalogue ou site web
sélection					CF Catalogue ou site web
Instructions de pose					
pose en flottant			sur sous-couche Quick-Step	cf instructions d'installation	
pose collé en plein			Quick-Step polymère MS	cf instructions d'installation	
CE		EN 14342:2008	notified body	DAP-PL-1033.00	Level 4
PEFC					label PEFC
Garantie					
			Uniclic connection	conditions dans chaque paquet	pour la vie
			usage domestique	conditions dans chaque paquet	25 ans
			usage commercial	ou	sur demande
Finition					
Résistance à l'usure	vernis UV SIS 923509 DIN 68861	falling sand S33			5 à 7 couches 800-1000 100-1050
Résistance à la rayure	EN 13442	Top Coat anti-rayures à technologie nano		sauf encre blue encre blue	classe 5 classe 3
Résistance aux taches					
Aspect général du sol posé	EN 13489	désafleurs différences en largeur tuilage longueur tuilage largeur		≤ 0,20 mm ≤ 0,20 mm ≤ 0,1% ≤ 0,2 %	≤ 0,15 mm ≤ 0,15 mm ≤ 0,1 % ≤ 0,2 %
Chaises à roulettes			utilisez des roulettes souples Type W (EN 12529) et/ou tapis bureau adapté		
Stabilité Dimensional	ISO 23339 Changements 30-85 % RH				
Résistance à la glissance	CEN/TS 15676				USRV 50-52
Emission formol	EN 717-1				E1 0 ppm
PCP					sous limite détection
Résistance thermique	EN 12664				0,127 m ² .°K/W
Chauffage par le sol				cf instructions de pose spécifiques	
Classification au feu	EN 14342				D _{fl} - s ₁ C _{fl} - s ₁
			avec une finition chêne		