

Fiche technique



Quick-Step Compact

| Edition | 01.2013 | Standard | Paramètres | Minimum exigé par la norme | Valeurs Quick-Step |
|---|---------------------------------------|--|--|--|--|
| Dimensions | | | | | |
| panneau | | | 1-strip 3-strip | | 1820x145 mm 1820x190 mm 12,5 mm |
| épaisseur totale | | | | | 6 |
| nombre par paquet | | | | 1-strip 3-strip | 1,5834 m ² 2,0748 m ² |
| Composition lame | | | | | |
| couche de surface | | | PEFC, FSC ou origine contrôlée | | 2,5 mm |
| Âme | | | | Pin | HDF QS Mastercore |
| contrebalancement | | | PEFC, FSC ou origine contrôlée | | 1,35 mm |
| rainure et languette | | | longueur largeur | | Uniclic Uniclic Multifit |
| Couche superficielle | | | | | |
| Essence bois | | | | Chêne | |
| provenance | | | | Europe | |
| finition | | | | | Laqué Mat |
| sélection | | | | | Marquant |
| Instructions de pose | | | | | |
| pose en flottant | | | sur sous-couche Quick-Step | cf instructions d'installation | |
| pose collé en plein | | | Quick-Step polymère MS | cf instructions d'installation | |
| CE | | EN 14342:2008 | notified body | DAP-PL-1033.00 | Level 4 |
| PEFC | | | | | label PEFC |
| Garantie | | | Uniclic connection usage domestique usage commercial | conditions dans chaque paquet conditions dans chaque paquet ou | pour la vie 25 ans sur demande |
| Finition | | | | | |
| Résistance à l'usure | verniss UV SIS 923509 DIN 68861 | falling sand S33 | | | 5 à 7 couches 800-1000 100-1050 |
| Résistance à la rayure | EN 13442 | Top Coat anti-rayures à technologie nano | | sauf encre blue encre blue | classe 5 classe 3 |
| Résistance aux taches | | | | | |
| Aspect général du sol posé | EN 13489 | désaffleurs différences en largeur tuilage longueur tuilage largeur | | ≤ 0,20 mm ≤ 0,20 mm ≤ 0,1% ≤ 0,2 % | ≤ 0,15 mm ≤ 0,15 mm ≤ 0,1 % ≤ 0,2 % |
| Chaises à roulettes | | | utilisez des roulettes souples Type W (EN 12529) et/ou tapis bureau adapté | | |
| Résistance à la glissance | CEN/TS 15676 | | | | USRV 50-52 |
| Emission formol | EN 717-1 | | | | E1 0 ppm |
| PCP | | | | | sous limite détection |
| Résistance thermique | EN 12664 | | | | 0,106 m ² .°K/W |
| Chauffage par le sol | | | | cf instructions de pose spécifiques | |
| Classification au feu | EN 14342 | CWFT | | | D _{fl} - s ₁ |
| | | avec une finition chêne | | | C _{fl} - s ₁ |
| UNILIN Flooring bvba - Ooigemstraat 3 - 8710 Wielsbeke - België E-mail: technical.service@quick-step.com Tel : +32 56 67 52 37 Fax : +32 56 67 52 39 | | | | | |